

## OMT4-100L2 – 3,0kW 2P 400/690V 50Hz B3 IP55 – izolacja klasy F / czujniki PTC150

Wielkość mechaniczna	100 L	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	3,0 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	2	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	2860 obr/min	Temperatura otoczenia	-20..+40 °C
Poślizg	4,67 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	400 / 690 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	6,1 / 3,5 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B3 (IM1001)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	24 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,003 kgm <sup>2</sup>
Prąd rozruchowy	7,5 I <sub>N</sub>	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	10,02 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni lub Y/Δ
Moment rozruchowy	2,3 M <sub>N</sub>	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,2 M <sub>N</sub>	Materiał obudowy	odlewno aluminiowy

### PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)			81,5
Wsp. mocy (cosφ)			0,87

### ŁOŻYSKOWANIE

	DE	NDE
Typ łożyska	6206 2RS	6206 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

### NORMY

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

### WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- czujniki temperatury uzwojeń PTC 150°C

### SZKIC WYMIAROWY

