

OMT4-IE3 100L1-4 – 2,2kW 4P 230/400V 50Hz B3 IP55 – izolacja klasy F / czujniki PTC 150°C

Wielkość mechaniczna	100 L	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	2,2 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	4	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	1455 obr/min	Temperatura otoczenia	-20..+40 °C
Poślizg	3,0 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	230 / 400 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	7,9 / 4,5 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B3 (IM1001)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	27,5 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,00837 kgm ²
Prąd rozruchowy	7,6 I _N	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	19,69 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni
Moment rozruchowy	2,3 M _N	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,4 M _N	Materiał obudowy	odlew aluminiowy

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)	85,7	87,2	86,7
Wsp. mocy (cosφ)			0,81

ŁOŻYSKOWANIE

	DE	NDE
Typ łożyska	6206 2RS	6206 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

NORMY

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- czujniki temperatury uzwojeń 3×PTC150°C (1 szt/fazę)

SZKIC WYMIAROWY
