

OMT4-IE3 90S4 – 1,1kW 4P 230/400V 50Hz B14S IP55 – izolacja klasy F / czujniki PTC 150°C

Wielkość mechaniczna	90 S	Klasa izolacji	F
Moc wyjściowa	1,1 kW	Przyrost temp. jak dla klasy	B
Częstotliwość	50 Hz	Współczynnik przeciążalności	1
Liczba biegunów	4	Rodzaj pracy	S1
Prędkość obrotowa	1440 obr/min	Temperatura otoczenia	-20..+40 °C
Poślizg	4,0 %	Wysokość instalowania	≤1000 m
Napięcie znamionowe	230 / 400 V	Wilgotność względna	≤95 %
Połączenie uzwojeń	Δ / Y	Stopień ochrony	IP55
Prąd znamionowy	4,3 / 2,5 A	System chłodzenia	IC411
Prąd biegu jałowego		Mocowanie	B14S (IM3601)
Napięcie wirnika		Poziom drgań	<1,8 mm/s
Połączenie wirnika		Waga netto	15,5 kg
Prąd wirnika		Moment bezwładności	0,00327 kgm ²
Prąd rozruchowy	6,8 I _N	Kierunek wirowania	dowolny
Moment znamionowy	7,30 Nm	Sposób rozruchu	bezpośredni
Moment rozruchowy	2,3 M _N	Malowanie	szary RAL7031
Moment krytyczny	2,3 M _N	Materiał obudowy	odlew aluminiowy

PARAMETRY WYDAJNOŚCIOWE

Obciążenie	50%	75%	100%
Sprawność (%)	82,8	84,7	84,1
Wsp. mocy (cosφ)			0,76

ŁOŻYSKOWANIE

	DE	NDE
Typ łożyska	6205 2RS	6205 2RS
Okres dosmarowania (h)	-	-
Ilość smaru (g)	-	-
Gatunek smaru	-	-

NORMY

Wymagania ogólne	PN-EN60034-1; IEC34-1
Próby	PN-EN60034-2; IEC34-2
Poziom hałasu	PN-EN60034-9; IEC34-9
Poziom drgań	PN-EN60034-14; IEC34-14

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- czujniki temperatury uzwojeń 3×PTC150°C (1 szt/fazę)

SZKIC WYMIAROWY
